# Wiska Kabelwartel messing vernikkeld met 6-kant, PG48 doorlaat 35-46mm

**€ 48,90**

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Zilver |
| **Halogeenvrij** | Ja |
| **Oppervlaktebescherming** | Vernikkeld |
| **Kwaliteitsklasse** | Messing |
| **Materiaal** | Metaal |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP54 |
| **Uitvoering** | Recht |
| **Afgeschermd** | Nee |
| **Met trekontlasting** | Ja |
| **Sleutelwijdte** | 50 mm |
| **Geschikt voor kabeldiameter** | 35.000 - 46.000 mm |
| **EMC-uitvoering** | Nee |
| **Slagvast** | Ja |
| **Trompetuitvoering** | Nee |
| **Glasvezelversterkt** | Nee |
| **Soort afdichting** | Afdichtingsring |
| **Gebruikstemperatuur** | -25.000 - 80.000 °C |
| **Type schroefdraad** | Pg |
| **Explosiegeteste uitvoering** | Nee |
| **Vlakkabelkoppeling** | Nee |
| **Meervoudig dichtingsinzetstuk** | Nee |
| **Met contramoer** | Nee |
| **Deelbare koppeling/wartel** | Nee |
| **Voor explosieveilige zone gas** | Geen |
| **Nom. draadmaat metrisch/Pg** | 48 |
| **Voor explosieveilige zone stof** | Geen |
| **Voor gewapende kabel** | Nee |
| **Inklikbaar in opening** | Nee |
| **Spoed schroefdraad** | 1,588 mm |
| **Schroefdraadlengte** | 10 mm |
| **Zeskant hoekmaat** | 52 mm |

| | |
|---|---|
| **Materiaal afdichting** | EPDM |
| **Verbindingswijze wartel aan behuizing** | Schroeven |
| **Model** | SMKV wartels |
| **Drukcompenserend** | Nee |
| **EF019334** | |
| **Land van herkomst** | Duitsland (DE) |