

## Wiska Kunststof kabeldoos 95x95x60mm leeg, wit

€ 7,87

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kleur</b>                          | Wit                           |
| <b>Halogeenvrij</b>                   | Ja                            |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>         | Geen (onbehandeld)            |
| <b>Materiaal</b>                      | Kunststof                     |
| <b>RAL-nummer (vergelijkbaar)</b>     | 9.001                         |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>         | IP66/IP67                     |
| <b>Uitvoering</b>                     | Aansluitkast                  |
| <b>Breedte</b>                        | 95 mm                         |
| <b>Lengte</b>                         | 95 mm                         |
| <b>Montagewijze</b>                   | Wand-/plafondmontage          |
| <b>Diepte</b>                         | 60 mm                         |
| <b>Uitvoering deksel</b>              | Blindeksel                    |
| <b>Vorm</b>                           | Vierkant                      |
| <b>Met trekontlasting</b>             | Nee                           |
| <b>Aantal invoeren</b>                | 9                             |
| <b>Uitgerust met</b>                  | Geen                          |
| <b>Verzegelbaar</b>                   | Ja                            |
| <b>Functiebehoud</b>                  | Geen                          |
| <b>Met afscherming</b>                | Nee                           |
| <b>Voor buisdiameter</b>              | Overig                        |
| <b>Achterinvoer</b>                   | Ja                            |
| <b>Transparant deksel</b>             | Nee                           |
| <b>Gebruikstemperatuur</b>            | -30.000 - 100.000 °C          |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>     | Nee                           |
| <b>Voor explosieveilige zone gas</b>  | Geen                          |
| <b>Voor explosieveilige zone stof</b> | Geen                          |
| <b>Dekselbevestiging</b>              | Geschroefd                    |
| <b>Weersbestendig</b>                 | Ja                            |
| <b>Rijgbaar</b>                       | Nee                           |
| <b>Type behuizingsdoorvoer</b>        | Schroefdraad en dichtmembraan |
| <b>Toepasbaar met giethars</b>        | Ja                            |
| <b>Giethars meegeleverd</b>           | Nee                           |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Montage in de grond</b>      | Nee                  |
| <b>Montage onder water</b>      | Nee                  |
| <b>Nom. isolatiespanning Ui</b> | 400 V                |
| <b>Max. aderdoorsnede</b>       | 4 mm <sup>2</sup>    |
| <b>Model</b>                    | Kabeldozen Combi 407 |
| <b>EF018981</b>                 | 0                    |
| <b>EF018742</b>                 | Nee                  |

---

