

Wiska Marine wartel DIN89280 messing M36x2 doorl. 20-22,5 mm

€ 51,05

Kleur	Messing
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Nee
Sleutelwijdte	36 mm
Geschikt voor kabeldiameter	20.000 - 22.500 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 100.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	36
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Spoed schroefdraad	2 mm
Schroefdraadlengte	13 mm
Zeskant hoekmaat	41 mm

Materiaal afdichting

EPDM

Verbindingswijze wartel aan behuizing

Schroeven

Model

Marine wartels

Drukcompenserend

Nee

EF019334

Land van herkomst

Duitsland (DE)

