

## WOHNER vervangingsmodule motus 0,18-2,4a 36110

€ 287,47

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                | IP20              |
| Breedte                                               | 22,5 mm           |
| Hoogte                                                | 160 mm            |
| Diepte                                                | 120 mm            |
| Beschermingsgraad (NEMA)                              | Overig            |
| Geschikt voor noodstop                                | Ja                |
| Type stuurspanning                                    | DC                |
| Nom. stuurspanning $U_s$ bij DC                       | 19.200 - 30.000 V |
| Ondersteunt protocol voor LON                         | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor ASI                         | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS                    | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor CAN                         | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS                    | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS                      | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway                | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet                   | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor SUCONET                     | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen         | Ja                |
| Draagrailmontage mogelijk                             | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor SERCOS                      | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety             | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety            | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP                 | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus         | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA                | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO                 | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe                   | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p                 | Nee               |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                  | 1                 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact              | 1                 |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                      | Overig            |

|                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie</b>                                              | 2,4 A                  |
| <b>Externe reset mogelijk</b>                                              | Nee                    |
| <b>Instelbereik overbelastingsbeveiliging</b>                              | 0.180 - 2.400 A        |
| <b>Aanloopklasse</b>                                                       | CLASS 10               |
| <b>Ondersteunt protocol TCP/IP</b>                                         | Nee                    |
| <b>Met kortsluitactivering</b>                                             | Ja                     |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit</b> | Veerklemaansluiting    |
| <b>Type motorstarter</b>                                                   | Directstarter          |
| <b>Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging</b>                 | Ja                     |
| <b>Met transformator</b>                                                   | Nee                    |
| <b>Met zekering</b>                                                        | Ja                     |
| <b>Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V</b>                                 | 2,4 A                  |
| <b>Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens</b>                            | 70 °C                  |
| <b>Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V</b>           | 50 A                   |
| <b>Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3</b>                             | Klasse 2               |
| <b>Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V</b>                 | 10 A                   |
| <b>Model</b>                                                               | MOTUSContactronControl |
| <b>Land van herkomst</b>                                                   | Duitsland (DE)         |

